

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

стретч-пленки сельскохозяйственной «РэйСтя»

ТУ BY 590663177.010-2013

Условия хранения

Хранить в защищенном от света, сухом помещении при температуре **15-20°C**. Гарантийный срок хранения **12 месяцев**.

Рулоны хранить вертикально на сухой ровной поверхности.

Рулоны не бросать! Беречь торец от повреждений.



Условия использования

Скос и упаковку сенажа производить исключительно в сухую погоду. Срезать растения следует на расстоянии **10см от земли**. Доля сухого материала **40-55%**. Валки скошенного сенажа следует делать однородными.

Прессование

Для получения рулонов правильной геометрической формы используйте сеть полимерную «Асілак». Скорость обмотки должна быть неизменной.



Упаковывание

Обмотку следует производить **не позднее 2 часов** после прессования.

Не перемещайте тюки **в течении 2-72 часов** после прессования (из-за ферментации).

Нельзя упаковывать сенаж в дождливую либо слишком жаркую погоду.

Липкая сторона рулона обращена к сенажу.

Не до конца использованный рулон пленки упаковать в короб и хранить в защищенном от солнечных лучей месте

Рекомендуемое **число слоев обмотки - 6 (шесть)**.

Каждый новый слой пленки должен **на 50% заходить** на предыдущий.

Регулируйте преднатяжение пленки.



Транспортирование и хранение

Упаковка должна производиться в непосредственной близости от места хранения.

Хранение рулонов осуществляется на ровной поверхности **в 3 яруса** (для сухого сенажа) и **в 2 яруса** (для влажного сенажа).

Сохранность кормов гарантирует только неповрежденная пленка.

! При возникновении рекламаций просим Вас указывать наименование продукции, номер рулона, описание возникшей проблемы, а также приложить образец с производственным дефектом.

ОБОРУДОВАНИЕ И МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ЗАГОТОВКИ, ХРАНЕНИЯ, ТРАНСПОРТИРОВАНИЯ И РАЗДАЧИ КОРМОВ



Сеть полимерная «Асілак»

На сегодняшний день сетка для обмотки рулонов очень востребована на рынке. Благодаря тому, что сеть производится на современном оборудовании и по новой технологии, она обладает специальными свойствами:

- Более экономичный расход по сравнению с аналогами;
- Более высокое качество вязки;
- В отличие от аналогов, данная сеновязальная сеть легко устанавливается и не застревает.

ТУ BY 590663177.008-2012



ТОЛЩИНА
ПЛЕНКИ
150
МИКРОН

Укрывочная полиэтиленовая пленка LDPE

Пленка специально разработана для укрытия силосных ям, курганов, сенажа. Пленка обладает высокой механической прочностью, герметичностью и гарантирует сохранение кормов на протяжении года без потерь. Пленка производится из композиции полиэтиленов LLDPE и LDPE с модифицирующими добавками, что позволяет получать прочную, стойкую к проколам и разрывам.

Размер по требованиям заказчика!

ТУ BY 590663177.013-2013



Пресс-подборщик-обмотчик рулонов «Торнадо»

Прессует сено, сенаж и солому в рулоны с огромной скоростью, благодаря использованию самой передовой технологии. Может осуществлять несколько операций одновременно. Оптимально используется каждая секунда.

Производим 2 модели:

1. РППО-445.01 - с возможностью обмотки в сетку и шпагат;
2. РППО-445.02 - с возможностью обмотки в сетку и пленку.



Захват для круглых рулонов

Предназначен для более легкой погрузки любых типов рулонов (сено, сенаж, солома). Круглая форма обеспечивает уникальный мягкий захват. Исключена возможность излишнего растяжения или повреждения пленки, так как давление распределяется равномерно. Еще одной характерной чертой является то, что центр тяжести смещен к передней части погрузчика.



Размотчик-раздатчик рулонов навесной РН-2400

Размотчик-раздатчик рулонов навесной пригоден для работы с очень плотно спрессованными рулонами. Разматывание слоев рулона происходит автоматически во время его вращения с помощью шипов, крепящихся на планках транспортера. При этом имеется **возможность поворота платформы размотчика на 180°** для раздачи кормовой массы в любую сторону во время движения.



Рулоновоз полуприцепной грузоподъемностью 14т.

- Рулоновоз полуприцепной предназначен для перевозки рулонов сена, соломы, травосмесей, упакованных в пленку или неупакованных, по дорогам общего пользования и в полевых условиях.
- Рулоновоз полуприцепной агрегируется с колесными тракторами тягового класса 1,4 и 2,0.